


Karta techniczna

TROCON TRCBL (S3)

Szafa wewnętrzna stojąca



TRCBL – szafy teleinformatyczne 19"

Stojące | Ramowe | Spawane



Charakterystyka: szafy teleinformatyczne TRCBL są gotowe do bezpośredniego montażu, a ich konstrukcja zapewnia możliwość konfiguracji drzwi oraz sposobu ustawienia zarówno na cokole lub na nóżkach. Seria TRCBL to optymalne rozwiązanie szaf serwerowych o szerokim zastosowaniu.

Charakterystyka konstrukcji:

- lekka, spawana szafa ramowa
- przystosowana do montażu paneli wentylacyjnych w podłodze i dachu
- możliwość zamontowania przepustów szczotkowych w osłonie tylnej, podłodze i dachu
- szafa wykonana z blachy DC01, malowana proszkowo
- łączenie w rzędy zwykłymi śrubami M8 + nakrętki i podkładki
- przepusty kablowe na dolnej i górnej płycie (przystosowane pod przepusty szczotkowe)
- szyba ze szkła hartowanego
- 2 pary profili montażowych RACK



Dostępne kolory



RAL 7035

Forma dostaw



Produkt złożony

Dostępne wersje



Drzwi pełne



Drzwi perforowane



Drzwi z szybą

Zastosowanie



Wewnętrzne

Nośność



600 kg

Stopień ochrony



Drzwi pełne oraz z szybą



Drzwi perforowane

Szafy mogą zostać przystosowane do wymagań zawartych w Wytycznych dla szaf teletechnicznych dla potrzeb SMW i CSDIP Ipi-10.

Podstawowe cechy charakterystyczne szafy typu TRCBL S3 zgodnej z wymaganiami Ipi-10.

- szafa posiada spawaną ramę (konstrukcja spawana wg normy PN-EN ISO 3834-2:2015-08, wyposażoną w otwory umożliwiające montaż elementów służących do organizacji okablowania oraz montaż listew PDU).
- płaszczyzna montażowa szaf charakteryzuje się obciążalnością statyczną nie mniejszą niż 600 kg.
- szafa wyposażona w drzwi przednie i zdejmowane osłony boczne oraz tylnie (demontowane z wnętrza szafy).
- co najmniej 60% powierzchni osłon tylnych szafy charakteryzuje się perforacją na poziomie co najmniej 75%.
- drzwi szafy charakteryzują się możliwością montażu prawego i lewostronnego
- drzwi szafy przystosowane do montażu zamków elektromagnetycznych
- szafa wyposażona w system alarmowy
- szafa wyposażona w centralkę kontrolno-pomiarową (detekcja pożaru).

